



LIANT-COLLE PLÂTRE

Liant colle pour les carreaux de plâtre

Conditionnement

| Conditionnement | Nombre d'emballages | Poids net palette |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| Sac 5 kg | 4 sacs par carton | 0,478 T |
| Sac 25 kg | 48 sacs | 1,200 T |

PLUS D'INFORMATIONS

Caractéristiques

Temps d'utilisation : 1 heure 30

Début de prise : 2 heures

Fin de prise : 4 heures

Granulométrie maximale des charges : < 0.2 mm

pH : 7,5 à 10,5

Masse volumique de la poudre : 700 kg/m³ (± 100 kg/m³)

Masse volumique de la pâte : 1 500 kg/m³ (± 100 kg/m³)

Composition

Plâtre, charges minérales, agents rétenteurs d'eau, épaississants et régulateur de prise.

Supports

A l'intérieur, sur carreaux de plâtre hydrofugé ou non

Stockage

9 mois maximum à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de la chaleur et du gel.

Recommandations

Ne pas appliquer par des températures comprises entre + 5°C et + 30 °C.

Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de gel ou de dégel, en plein soleil ou supports chauds.

Ne pas ajouter d'eau ni de poudre si le produit commence à faire sa prise.

Mise en oeuvre

Préparation du support

Les carreaux seront propres nets secs.

Préparation du mélange

Le taux de gâchage par rapport au poids de la poudre est d'environ 55%, soit 14 litres d'eau par sac de 25 kg. Verser la poudre dans l'eau. Mélanger à l'agitateur mécanique jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

La durée pratique d'utilisation est de 1 heure 30 environ.

Application

Graisser les tranches des carreaux à l'aide d'une spatule. Les bourrages s'effectuent en mélangeant du plâtre au LIANT COLLE PLÂTRE dans des proportions de 50/50;

Délai d'attente avant finitions : Attendre que le produit soit sec à cœur : 24h à 20°C - 30% HR.

Les temps indiqués ci-dessus dépendent des conditions atmosphériques rencontrées sur chantier. Ils sont donnés pour des températures de 15 à 20°C. Des températures inférieures allongent ces valeurs, des températures supérieures les réduisent.

Finitions

Utiliser notre ENDUIT SURFIN DE LISSAGE avant mise en peinture ou nos enduits de décoration intérieure SOPREFIBRE (voir nos autres produits, nous consulter).

Précautions d'emploi

Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi

Conditionnement

Pal. de 48 sacs de 25kg

Pal. de 24 cartons de 4 sacs de 5kg

Consommation

De 1 à 1,5 kg au m²

Sécurité

Mettre des gants et un masque de protection appropriés.

En cas de projection accidentelle dans les yeux ou sur la peau, un lavage à l'eau avant séchage est nécessaire.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre fiche de données de sécurité.

Conseils, avantages

Très fin

Très blanc

Très bonne adhérence

Blocage rapide

FICHE D'INFORMATIONS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Consommation moyenne | 1 à 1,5kg/m ² |
| Application | Murs (int) |