

SABLE À MAÇONNER

Granulométrie 0/4



Fabriqué
en France

Norme
NF EN
12620+A1

NF EN
13139



Domaine d'utilisation

Montage des murs et
maçonnerie
Dalles, chapes, terrasses et
fondation
Linteaux, poutres et poteaux



Dosage

	Mortier	Mortier	Béton	Béton
Utilisation	Assemblage de parpaings pour environ 35 m ² de mur en 20x20x50	Chape sur sol béton pour environ 30 m ² de chape sur 3 cm d'épaisseur	Fondations Dalles	Linteaux Poutres Poteaux
Nombre de litres de béton	1000	1000	1000	1000
Ciment 32,5 R Sac de 35 Kg	10 sacs	12 sacs	10 sacs	12 sacs
Sable à maçonner type 0/4 Sac de 35 Kg	50 sacs	48 sacs	23 sacs	20 sacs
Graviers Sac de 35 Kg	-	-	30 sacs	29 sacs
Eau	175 litres	175 litres	175 litres	195 litres

Conditionnement :

Sac de 35kg – Palette de 40 sacs soit 1,400 tonne - Palette consignée
Big bag de 1,500 tonne - nous consulter
Possibilité d'avoir un sable de couleur jaune - nous consulter

La couleur et l'aspect de nos produits varie en fonction de la région d'extraction

SAC MAT
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

www.sacamat.com

Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage