

GYPBLOCK-STD

CARREAUX DE PLÂTRE

POUR PIÈCES SÈCHES

- Cloison de distribution, d'aménagement des combles ou en rénovation.
- Protection incendie et gaine technique.
- Agencement : intérieur, pièces sèches (étagères, cuisines, etc.)
- Doublage

MISE EN OEUVRE


La mise en œuvre doit être conforme aux normes en vigueur NF EN 12859, DTU 25-41 et DTU 25-31.

Les produits de finition associés : Bande à cueillies, bande de renfort d'angle, bande résiliente, colle, cornière PVC et patte à vis.

AVANTAGES



Plâtre pur de haute qualité



Assemblage simple et rapide



Facile à découper et à poser



Maniable et peu encombrant



Incombustible M0



Bonne résistance à la flexion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur: Blanc
- Odeur : Inodore
- Réaction au feu : A1 selon la norme NF EN 12859
- Résistance thermique : NPD (Performance Non Déterminée)

CONDITIONNEMENT (Palettes houssées)

	PLEIN			ALVÉOLÉ		
Épaisseur	50 mm	70 mm	100 mm	50mm	70mm	100mm
Nbre de m ² / palette	28	20	14.67	—	26.67	18.67
Poids palette (Kg)	1408	1402	1474	—	1404	1510