

Films PE bâtiment

1. Film PE Bâtiment

- Conforme au DTU 13.3
- Evite les remontées d'humidité entre le sol et la dalle
- Disponible 3 m ou 6 m de large
- Format pratique (rouleaux pliés en 1,50m)
- Epaisseurs 150, 200 et 300 microns



Référence	Epaisseur	Largeur	Surface	Rouleaux/palette
FPE272	150 microns	3m	170 m ²	39
FPE273	150 microns	6m	170 m ²	39
FPE270	150 microns	3m	340 m ²	23
FPE271	150 microns	6m	340 m ²	23
FPE2761	200 microns	3m	124 m ²	39
FPE2762	200 microns	6m	124 m ²	39
FPE275	200 microns	3m	248 m ²	23
FPE276	200 microns	6m	248 m ²	23
FPE277	300 microns	3m	170 m ²	23
FPE278	300 microns	6m	170 m ²	23

2. Film PE 160µ coextrudé tri-couches

- Conforme au DTU 13.3
- Spécial sous-dallage
- Fabrication tri-couches (haute performance)
- Couleur gris/noir
- Epaisseur 160 microns
- Rouleau de 150 m²



Référence	Epaisseur	Largeur	Surface	Rouleaux/palette
FPE2734	160 microns	6m	150 m ²	39

